



Brandwerende stalen luik/deur EI₂ 60-1/EW 60-1 „Teckentrup 62“

dunne opdek deur, Naar keuze met beglazing

Tekstvoorbeeld:

EI₂ 60-1/EW 60-1 brandwerende stalen deur getest conform EN 1634-1(NEN 6069). Eén-vleugelig deurelement. Draairichting DIN rechts. Deurblad 62 mm dik, hoekkozijn 1,5 mm dik verzinkt en gegrond overeenkomstig RAL 9002 (grijswit), met 3-zijdige opdek, Insteekslot met wissel volgens DIN 18250, voorbereid voor profielcilinder. Kunststoffen krukarmatuur zwart, kruk vastdraaibaar gelagerd, 2 dievenklauwen FE/KO-scharnierarmatuur met kogellager. Fabrikaat "Teckentrup 62" of gelijkwaardig.

(Naar wens bestektekst samenstellen. Zie voor de benodigde gegevens de onderstaande technische gegevens. Laatste bijgewerkt 01-10-2018)

Technische gegevens

Goedkeuring	Goedkeuring: conform EN 1634-1 (NEN 6069) Efectis-Rapportnummer: 2007-Efec-tis-R0654-S1. Warmte doorlatingscoëfficiënt conform EN ISO 12567-1 (zonder beglazing)		
	Plaatdikte 1,0 mm: U _D =	1,3 W/m ² K	
	Plaatdikte 1,5 mm: U _D =	1,4 W/m ² K	
Inbouw in	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metselwerk ▪ Beton ▪ Metalstud-scheidingswand * ▪ Cellenbeton 	mind. 115 mm mind. 100 mm mind. 100 mm mind. 150 mm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beklede stalen elementen conf. DIN 4102 deel 4 of conform alg. goedkeuring bouwtoezicht 	F90	
	* Metalstud-scheidingswand F90 conf. DIN 4102 deel 4 of conf. alg. goedkeuring bouwtoezicht Toegestane muren zie register inbouwgege.		
Afmetingen	Bestelmaatbreedte:	B 500 – 1250 mm	
	Bestelmaathoogte:	H 500 – 2500 mm	
Draairichting	DIN rechts of DIN links		
Deurblad	Dubbelwandig, luik: deur : Deurbladdikte: Plaatdikte: Isolatie:	dunne opdek 4-zijdige opdek 3-zijdige opdek 62 mm 1,0 mm mineraalvezelplaat	
Kozijn	Hoekkozijn 1,5 mm dik, met 3-zijdige afdichting. Geschikt voor montage op afgewerkte vloer dmv blinde montage. Speciale uitvoering:		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Blokkozijn en tegenkozijn of muuromvattend kozijn ▪ Kozijn met invloering 		
Bodemafsluiting	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Met valdorpel ▪ Met sleepafdichting ▪ Met aanslagrail en afdichting Bodemafsluiting achteraf te in te bouwen		
Oppervlak	Deurblad/kozijn verzinkt en gegrond gelijkend op RAL 9002 Speciale uitrusting:		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RAL naar keuze 		
Scharnieren en sluitmiddelen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 veerscharnier en 1 KO-scharnier of ▪ - 2 constructiescharnieren met kogellager en een deurdranger ▪ - d.m.v. ringen in hoogte verstelbaar 		
Beslag	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insteekslot met wissel conf. DIN 18250, voorbereid voor profielcilinder ▪ Kunststofkrukarmatuur, zwart. Kruk vastdraaibaar gelagerd. 		
	Beglazing	Brandwerend glas F90, Rechthoekige begla. met aluminium glaslijsten. Max. ruitafmetingen 741x1658 mm Ronde beglazing (Ø 300, 400 en 500) met stalen glaslijsten en gegrond. Grijswit overeenkomstig RAL 9002. Speciale uitvoering:	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rechthoekige- Alu-glaslijsten in RVS look ▪ Rechthoekige- / ronde beglazing met glaslijsten in RVS 	
	Speciale uitvoering	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Krukarmaturen/wisselarmaturen: - kunststof - licht metaal - roestvrij staal - met kort schild of rozet (verschillende merken) ▪ Voorbereid voor rozetbeslag ▪ paniekstang ▪ Sloten - panieksloten - Blokslot (moet zelf aangeleverd worden) ▪ Profielcilinder 40,5 + 40,5 mm ▪ Deurdranger DIN EN 1154 - montage scharnier-/tegenscharnierzijde - met vastzetmogelijkheid - met rookmelder - ITS (inbouw) Bij deuren met beglazing/montage in Metal stud scheidingswanden in cellenbetonwanden met deurdranger ▪ Elektrische sluitplaat ▪ Sluitcontrole (nachtschootsignalering) ingebouwd ▪ Openingsmelder (reedcontact) ingebouwd ▪ Draaideuraandrijvingen ▪ Vastzetinrichtingen ▪ 3-D scharnieren 	
		Bestelmaten breedte x hoogte	Binnenw. doorgangsm. (Hoekkozijn) breedte x hoogte
	Standaardmaten luik:	750 x 875 875 x 875 875 x 1000 875 x 1250 1000 x 10000 1000 x 1250 1250 x 1250	666 x 761 791 x 791 791 x 916 791 x 1166 916 x 916 916 x 1166 1166 x 1166
	Standaardmaten deur:	750 x 2000 750 x 2125 875 x 1875 875 x 2000 875 x 2125 1000 x 2125 1000 x 2350 1125 x 2125	666 x 1958 666 x 2086 791 x 1836 791 x 1961 791 x 2086 916 x 2083 916 x 2308 1041 x 2086
	(Maatwerk: van 500 x 1750 tot 1500 x 4000)	1125 x 2350 1250 x 2000 1250 x 2125 1250 x 2250	1041 x 2308 1166 x 1961 1166 x 2086 1166 x 2211

Overige kwalificaties
(speciale uitvoering):



Rookdicht conform
DIN 18095 met deurdranger



Geluidsisolerend conform DIN EN 20140/7171 deel 1
tot Bestelmaat 1350 x 2500 mm zonder Beglazing
RW 33 dB met aanslag onderaan
RW 33 dB met valdorpel
RW 33 dB met sleepafdichting



Inbraakwerend conform
DIN ENV 1627-RC2, RC3

Brandwerende stalen luik/deur
EI₂ 60-1/EW 60-1 „Teckentrup 62“

dunne opdek, Naar keuze met beglazing

