



Stalen inbraakwerende deur dw 62-2 „Teckentrup“ RC 2

dunne opdek deur, naar keuze met beglazing/stalen traforooster

Tekstvoorbeeld:

Inbraakwerende deur dw 62-2 "Teckentrup", getest conform DIN V ENV 1627-RC 2. twee delig deurelement. Deurblad 62 mm dik, 3-zijdige opdek. Hoekkozijn 1,5 mm dik met 3-zijdige afdichting en middenfels afdichting. Deurblad en kozijn verzinkt en gegrond, grijswit gelijkend op RAL 9002. Loopvleugel: insteekslot met wissel, opening voor profielcilinder. FS-Alu-Veiligheids-Wisselbeslag Klasse ES 1 DIN 18257. Veiligheidsprofielcilinder PS beveiligd tegen uitboren en uittrekken BZ volgens DIN 18252. Standvleugel: verdekt liggende espagnolet met vergrendelingsstangen naar boven en beneden. 3. sleutels en veiligheidscertificaat. Per vleugel 2 constructie scharnieren met kogellager de scharnierpenen zijn geborgd. Fabrikaat dw 62-2 "Teckentrup".

(Naar wens bestektekst samenstellen. Zie voor desbetreffende gegevens de onderstaande technische gegevens. Laatst bijgewerkt 01-10-2018)

Technische gegevens

Ook in **RVS** leverbaar!

Product:	Inbraakwerende deur dw 62-2 "Teckentrup" Getest conform DIN V ENV 1627 RC 2	
	Warmte doorlatingscoëfficiënt conform EN ISO 12567-1 (zonder beglazing) U d = 1,4 W/ (m² K)	
Inbouw in	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metselwerk ▪ Beton ▪ Cellenbeton ▪ Metal stud-scheidingswand * 	mind. 115 mm mind. 100 mm mind. 170 mm
	*Metal stud scheidingswand. De uitvoering van de montagewand moet aan de inbraakwerende eisen van de fabrikant voldoen.	
Afmetingen	Bestelmaatbreedte:	B 1375 – 3000 mm
	Bestelmaathoogte:	H 1750 – 3000 mm
Draairichting	DIN rechts of DIN links	
Deurblad	Dubbelwandig, 3-zijdig opdek Deurbladdikte: Plaatdikte: Dievenklauw: Versteving: Isolatie:	dunne opdek 62 mm 1,0 mm of 1,5 mm min. 1 dmv U-profielen en platstaal mineraalwolvulling
Kozijn	Hoekkozijn 1,5 mm dik met 3-zijdige afdichting voor montage op afgewerkte vloer, bevestiging kozijn dmv blinde montage. Speciale uitvoering: Blokkozijn, tegenkozijn of omvattendkozijn. - kozijn met invloering	
Oppervlak	Deurblad/kozijn verzinkt en gegrond overeenkomstig RAL 9002 (grijswit)	
Scharnieren en sluitmiddelen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 constructie scharnieren met kogellager per vleugel. (scharnierpenen zijn geborgd) - RAL ntb. 	
Beslag	Loopvleugel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Insteekslot met wissel, klasse 2, opening voor profielcilinder (tot bestelmaat hoogte 2750 mm alleen via hoofdslot, > 2750 met bovenste vergrendeling) ▪ FS-alu-veiligheidswisselbeslag, klasse ES 1 conform DIN 18257 ▪ Veiligheidsprofielcilinder met beveiliging tegen uitboren/uitrek. conf. DIN 18252 ▪ 3 sleutels en veiligheidscertificaat Standvleugel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verdekt liggend espagnoletslot met standaard vergrendeling naar boven 	
Beglazing	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inbraakwerende weerstandsklasse conform DIN EN 356-P4A Beglazingsveld hoekig met Alu glaslijsten. Speciale uitvoering: <ul style="list-style-type: none"> ▪ - glaslijsten in RVS look, staal of RVS 	

Speciale uitvoering

- Krukgarnituren/wisselgarnituren.
Aan beide zijden kruk.
Licht metaal
RVS
- Profielcilinder
Profielcilinder 45 + 40
(gevaarszijde = scharnierzijde)
Profielcilinder 45 + 40
(gevaarszijde = scharniertegenzijde)
- Sloten
 - panieksloten
 - Meerpuntsvergrendeling
 - Blokslot (moet zelf aangeleverd worden)
- Deurdranger DIN EN 1154
- Groothoekspion
- Elektrische sluitplaat
- Vluchtdeuropener
- Inlage met alarmkabel
- Veiligheidsketting (ook afsluitbaar)
- Stalen traforooster
- Regenlijst

	Binnenw. doorgangsm.	
	Bestelmaten breedte x hoogte	(Hoekkozijn) breedte x hoogte
Standaardmaten	1500 x 2000	1430 x 1965
	x 2125	x 2090
	x 2350	x 2308
	1750 x 2000	1680 x 1965
	x 2350	x 2308
	Maatwerk: van	1930 x 1958
	1375 x 1750	x 2090
	mm t/m 3000 x	x 2308
	3000 mm	x 2465
		2055 x 2090
	x 2308	
	2180 x 2215	
	x 2308	
	2430 x 2308	
	x 2465	

Overige kwalificaties
(speciale uitvoering):



Geluidsisolerend conform DIN EN 20140/7171 deel 1
RW 38 dB met aanslag onderaan
RW 38 dB met valdorpel
RW 37 dB met sleepafsluiting



Stalen inbraakwerende deur dw 62-2 „Teckentrup“ RC 2

dunne opdek deur, naar keuze met beglazing/stalen trafoorster

